✓ Motorrad-Winterlagerung Checkliste (PDF zum Ausdrucken)

Bereit für den Winterschlaf? - Die 5 wichtigsten Schritte

Nutzen Sie diese Checkliste, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad unbeschadet über den Winter kommt und im Frühling sofort startklar ist.

| Nr. | Thema | Maßnahme | Erledigt () |
|-----|------------------------------|--|--------------|
| 1. | Batteriepflege | | |
| | Ausbau | Batterie ausbauen und an einem warmen, trockenen Ort lagern. | |
| | Erhaltung | Intelligentes Erhaltungsladegerät anschließen, um Tiefentladung zu verhindern. | |
| 2. | Kraftstoff & Tank | | |
| | Volltanken | Tank vollständig mit Kraftstoff füllen, um Rost durch Kondensation zu vermeiden. | |
| | Stabilisator | Kraftstoffstabilisator in den vollen Tank geben. | |
| | Durchlaufen | Kurz fahren, damit das Additiv das gesamte Einspritz-/Vergaser-System erreicht. | |
| 3. | Reinigung & Konservierung | | |
| | Gründliche Wäsche | Motorrad komplett reinigen, besonders Salze und Schmutz entfernen. | |

| Nr. | Thema | Maßnahme | Erledigt () |
|-----|------------------------------|---|--------------|
| | Lackschutz | Lack- und Chromteile mit Wachs versiegeln und polieren. | |
| | Kette | Kette reinigen, trocknen und großzügig neu fetten/schmieren. | |
| 4. | Motorölwechsel | | |
| | Ölwechsel | Motoröl und Ölfilter <i>vor</i> der Einlagerung wechseln. | |
| | Warmlaufen | Motor kurz laufen lassen, damit das neue Öl zirkuliert. | |
| 5. | Reifen & Entlastung | | |
| | Reifendruck | Reifendruck um 0,3 bis 0,5 Bar erhöhen. | |
| | Aufbocken (Optimal) | Motorrad auf Haupt- oder Montageständer aufbocken, um beide Räder vollständig zu entlasten. | |
| | Alternative | Wenn nicht aufgebockt, Motorrad alle 4 Wochen ein kleines Stück bewegen. | |
| 6. | Lagerort (Extra- Schritt) | | |
| | Standort | Motorrad in einem trockenen, frostfreien Raum lagern. | |
| | Abdeckung | Nur eine atmungsaktive (Stoff-) Abdeckplane verwenden. | |

Bereit für den Frühling? (Wiederinbetriebnahme)

| Maßnahme | Erledigt (🗸) |
|--|--------------|
| | |
| Reifendruck auf den Sollwert senken. | |
| | |
| Batterie wieder anschließen. | |
| | |
| Alle Flüssigkeiten kurz prüfen (Bremsflüssigkeit, Kühlwasser). | |
| | |
| Ggf. Hauptständer/Montageständer entfernen. | |
| | |
| Losfahren! | |
| | |